

Auch für Allergiker  
nach Befragen des  
Arztes geeignet!

Nur für den ge-  
werblichen Einsatz!

# Hartöl hell spezial für Innen, vergilbungsarm



## Verwendungszweck:

Zur offenporigen Endbeschichtung von Holz und anderen Oberflächen, die mit LEINOS Hartöl hell 241 vorbehandelt sind, vor allem in stark beanspruchten Bereichen und im anspruchsvollen Möbelbau.

## Technische Eigenschaften:

Harte, sehr gut kratzfeste, wasserabweisende Endbeschichtung. Wasserdampfdurchlässig.

## Farbton:

Transparent, farblos bis leicht gelblich.

## Zusammensetzung:

Pflanzliche Öle, Baumharze, Wachs, Isoparaffine, bleifreie Trockenstoffe. Ohne Zusatz von ätherischen Ölen. Zur genaueren Inhaltsangabe erhalten Sie eine Volldeklaration bei Ihrem Händler.

## Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

## Verbrauch:

10 – 30 ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

## Trockenzeit bei Normalklima:

Staubtrocken nach ca. 4 Stunden. Trocken nach ca. 16 – 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luft-sauerstoff.

Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z.B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

## Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

## Lagerung:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

## Gefahrenklasse:

VbF: A III

## Hinweise und Sicherheitsratschläge:

Produkt ist brennbar! Bei der Verarbeitung Zündquellen fernhalten. Wegen der Selbstentzündungsgefahr mit Hartöl hell spezial benetzte Lappen in Wasser tauchen, ausgebreitet trocknen lassen und im Hausmüll entsorgen.

Bei Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben.

## Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

## Gebinde:

0,75 L / 2,5 L / 10,0 L / 30,0 L

## Verarbeitungshinweise

### A. Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staufrei, und darf nicht saugfähig sein.

### B. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:

Grundieren mit LEINOS-Hartöl hell 241 vergilbungsarm oder LEINOS Holzöl weiss 240.202. Danach Hartöl hell spezial 249 einmal dünn auf-

tragen. Nach 20 Min. den glänzenden Überstand sorgfältig verteilen. Anschliessend 16 – 24 Stunden trocknen lassen.

Die so behandelte Oberfläche ist polierbar. Bei unbeschichtetem Lino-leum kann das Hartöl hell spezial 249 ohne Grundierung direkt auf die Fläche aufgetragen werden.

Bei Bedarf kann nach 14 Tagen ein zweiter Auftrag erfolgen. Er verbessert die Haltbarkeit der Oberfläche.

### C. Anstrichaufbau bei Renovierungsanstrich:

Porenschliessende Altanstriche restlos entfernen. Offenporige Naturfarben-Anstriche säubern und anschleifen. Anschliessend Anstrichaufbau wie unter B, bei saugendem Untergrund mit Grundierung.

### D. Pflege:

Siehe Pflegeanleitung.

Die Angaben dieses Technischen Merkblattes dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: 1. August 2001

LEINOS Naturfarben GmbH  
Weilenburgstraße 29  
42579 Heiligenhaus, Deutschland  
www.leinos.de